令和３年４月改訂

除雪機械仕様一覧表

注） この除雪機械仕様一覧表は当施工協会の会員が
製作又は販売している機種をまとめたものである。

（一社）日本建設機械施工協会　東北支部
監　修　：　施　工　部　会

目　次

１．除雪トラック・スノープラウ

（１）いすゞ自動車（株）・・・・・・・・・1
（２）UDトラックス（株）・・・・・・・・・1
（３）日野自動車（株）・・・・・・・・・2
（４）岩崎工業（株）・・・・・・・・・3
（５）（株）協和機械製作所・・・・・・・・・4

２．除雪グレーダ

（１）日本キャタピラー（同）・・・・・・・・・5
（２）（株）小松製作所・・・・・・・・・6

３．除雪ドーザ

（１）日本キャタピラー(同）・・・・・・・・・7
（２）（株）小松製作所・・・・・・・・・8
（３）日立建機日本（株）・・・・・・・・・9

４．ロータリ除雪車

（１）（株）NICHIJO・・・・・・・・・10
（２）新潟トランシス（株）・・・・・・・・・11

ロータリ除雪装置

（３）（株）NICHIJO・・・・・・・・・12

５．ハンドガイド式除雪機

（１）範多機械（株）・・・・・・・・・13

６．凍結抑制剤（防止剤）散布車･散布機

（１）範多機械（株）・・・・・・・・・14
（２）（株）NICHIJO・・・・・・・・・15

除雪機械仕様一覧表

1．除雪トラック－(1)

（注）① 寸法 ： 寸法欄 m は小数点第3位四捨五入
② 10t車はグレーダ付専用車、ワンウェイプラウ付 「改」: 改造を要す
③ 7t車は専用車、ワンウェイプラウ付
④ 4t車はダンプ車、ワンウェイプラウ付

製作会社	型式呼称	種類	最大除雪幅	全装備質量	寸法			最小回転半径	最高出力
					全長	全幅	全高		
			m	kg	m	m	m	（最外側）m	kw
いすゞ自動車	10t 2DG-SZ5BL	6x6	2,850	17,800	11.57	2.90	3.65	10.7	309
	7t 2DG-SF5AL	4X4	2,850	14,100	10.27	2.90	3.65	9.3	265
	6t 2PG-FTS90S2	4X4	2,850	11,300	9.58	2.90	3.20	7.8	177
	4t 2PG-FRS90S2	4X4	2,350	7,800	8.45	2.40	2.96	7.0	154

取扱会社
いすゞ自動車東北株式会社　電話022-786-6311　FAX022-388-7670
住所　983-0013　仙台市宮城野区中野四丁目10番地の14

型式呼称　2DG-SF5AL トラックグレーダ付

除雪機械仕様一覧表

1．除雪トラック －(2)

（注）① 寸法 ： 寸法欄 m は小数点第3位四捨五入
② 10t車はグレーダ付専用車、ワンウェイプラウ付 「改」: 改造を要す
③ 7t車は専用車、ワンウェイプラウ付
④ 4t車はダンプ車、ワンウェイプラウ付

製作会社	型式呼称	種類	最大除雪幅	全装備質量	寸法			最小回転半径	最高出力
					全長	全幅	全高		
			m	kg	m	m	m	（最外側）m	kw
UDトラックス	10t 2DG-CZ5BL	6x6	2,850	17,800	11.57	2.90	3.65	10.7	309
	7t 2DG CF5AL	4X4	2,850	14,100	10.27	2.90	3.65	9.3	265

取扱会社
UDトラックス株式会社　東北支社　電話022-782-7044　FAX022-283-9018
住所　983-0034　仙台市宮城野区扇町1-8-41

型式呼称　2DG-CF5AL

型式呼称　2DG-CZ5BL

除雪機械仕様一覧表

1．除雪トラック －(3)

（注）① 寸法 ： 寸法欄 m は小数点第3位四捨五入
② 10t車はグレーダ付専用車、ワンウェイプラウ付　「改」: 改造を要す
③ 7t車は専用車、ワンウェイプラウ付
④ 4t車はダンプ車、ワンウェイプラウ付

製作会社	型式呼称	種類	最大除雪幅	全装備質量	寸法			最小回転半径	最高出力
					全長	全幅	全高		
			m	kg	m	m	m	（最外側）m	kw
日野自動車	10t 2DG-HZ5BL	6x6	2,850	17,800	11.57	2.90	3.65	10.7	309
	7t 2DG-HF5AL	4X4	2,850	14,100	10.27	2.90	3.65	9.3	265

取扱会社

宮城日野自動車株式会社　電話022-235-3111　FAX022-235-3129

住所　983-8560　仙台市宮城野区扇町1-7-36

型式呼称　2DG-HF5AL

型式呼称　2DG-HZ5BL

除雪機械仕様一覧表

（1）スノープラウ　―（4）

（注）　①　寸法　:プラウの全幅、高さ寸法mは少数点第3位四捨五入
②　種類　　O:ワンウェイ　　SW:サイドウイング
V:　Vプラウ　　ZW:サイドウイング2ウェイ
A:アングリング　　M:マックレ
D:　進行角可変　　ET:　エッジ反転式
G:グレーダ装置
③　装着車両　　T:トラック
G:グレーダ
D:ドーザ

製作会社	型式呼称	種類	装着車両	プラウ全幅 m	プラウ高さ 先端 m	プラウ高さ 後端 m	操作方式	総質量 kg	備考
岩崎工業	IS2411SH	O-ET	T-4	2.4	0.58	1.10	油圧	990	
	IS2711SH	O-ET	T-4	2.7	0.58	1.10	油圧	1,040	
	IS2913SHF	O-ET	T-7･10	2.9	0.70	1.30	油圧	1,400	
	IT2915SHA	O-ET	T-7･10	2.9	0.84	1.51	油圧	1,480	
	IS2470AQ	A	T-2	2.4	0.70	0.70	油圧	300	
	IS2885AHF	A-ET	T-4	2.8	0.85	0.85	油圧	1,120	
	IS3412AHF	A-ET	T-7･10	3.4	1.15	1.15	油圧	1,560	
	IT3412AHF2A	A-ET	T-7･10	3.4	1.15	1.15	油圧	1,500	
	IS2312VC	V	T-4	2.4	0,60	1.15	油圧	1,000	
	IS2817VC	V	T-7･10	2.9	0.90	1.70	油圧	1,510	
	IS2913DHF	D-ET	T-7･10	2.9	0.70	1.30	油圧	1,590	
	IT2915DHA	D-ET	T-7･10	2.9	0.84	1.51	油圧	1,700	
	UK4518DS	O	T-10	4.5	0.62	1.80	油圧	1,650	
	UK4215SO33	O	T-10	4.2	0.80	1.50	油圧	1,990	
	UK3515S	O	T-7･10	3.5	0.80	1.50	油圧	1,300	
	UK3513S	O	T-7･10	3.5	0.80	1.30	油圧	1,280	
	UK3513SY29	O	T-7･10	3.5	0.80	1.30	油圧	1,200	
	UK2913S	O	T-7･10	2.9	0.80	1.30	油圧	1,270	
	UK5290AO30	A	T-10	5.29	0.90	0.90	油圧	1,680	
	UK4990AO30	A	T-10	4.99	0.90	0.90	油圧	1,730	
	UK4990AO25	A	T-10	4.99	0.90	0.90	油圧	1,660	
	UK4310M	A	T-7･10	4.27	1.20	1.20	油圧手動	1,250	
	UK4012A	A	T-7･10	4.04	1.20	1.20	油圧	1,440	
	IS28GL	G	T-7･10	3.25	0.62	0.62	油圧	1,500	
	IS33GL	G	T-7･10	3.81	0.62	0.62	油圧	1,570	
	IS40GSL	G	T-10	4.14	0.60	0.60	油圧	2,400	
	IS42GVL	G	T-10	4.65	0.62	0.62	油圧	2,230	
	IS42GAVL	G	T-10	4.72	0.55	0.55	油圧	2,450	
	IS38WR	SW	T-10	3.62	0.78	1.08	油圧	1,200	

取扱会社
岩崎工業株式会社　　電話0776-73-2256　FAX0776-73-3212
住所　919-0614　福井県あわら市伊井60字24－1

型式呼称　　IS40GSLトラックグレーダ付

除雪機械仕様一覧表

（1）スノープラウ　－（5）

（注）　①　寸法　:プラウの全幅、高さ寸法mは少数点第3位四捨五入
②　種類　　O:ワンウェイ　　SW:サイドウイング
V:　Vプラウ　　ZW:サイドウイング2ウェイ
A:アングリング　　M:マックレ
D:　進行角可変　　ET:　エッジ反転式
G:グレーダ装置
③　装着車両　T：トラック
D：ドーザ

製作会社	型式呼称	種類	装着車両	プラウ全幅 m	プラウ高さ 先端 m	プラウ高さ 後端 m	操作方式	総質量 kg	備考
協和機械	IP-24	O	T-4	2.45	0.6	1.08	油圧	750	
	IP-307	O	T-7	2.95	0.6	1.65	油圧	1,200	
	IP-310	O	T-10	2.95	0.6	1.65	油圧	1,210	
	IP-702S	O	T-10	4.5	0.65	1.62	油圧	2,050	
	VP-307	V	T-7	3.45	1.06	1.65	油圧	1,410	
	VP-310	V	T-10	3.45	1.06	1.65	油圧	1,420	
	AP-207	A	T-7	3.5	1.1	1.25	油圧	1,530	
	AP-210	A	T-10	3.5	1.1	1.25	油圧	1,540	
	AP-301	A	T-10	4.2	0.9	0.9	油圧	2,010	
	KB-51	G	T-7･10	3.0	0.5	0.5	油圧	1,360	
	KB-31	G	T-7･10	3.05	0.5	0.5	油圧	1,950	
	KB-31S	G	T-7･10	3.05	0.5	0.5	油圧	2,210	サイドスライド
	KB-301B	G	T-10	4.2	0.55	0.55	油圧	2,330	
	KB-505L	G	T-10	4.5	0.52	0.52	油圧	2,300	
	10S-7H	SW	T-10	3.5	0.7	1.0	油圧	2,000	
	10M-7H	M	T-10	3.65	0.7	1.0	油圧	2,300	
	10M-4H	2W	T-10	3.65	0.7	1.0	油圧	3,600	

取扱会社
株式会社協和機械製作所　　電話022－716－7727　FAX022－224－7444
住所　仙台営業所　仙台市青葉区花京院2丁目1番61号　第5タカノボルビル
本　社　　札幌市西区発寒15条12丁目3番25号

7月以降オークツリー仙台に変更

IP-702S型　ワンウェイプラウ
KB-505L型　トラックグレーダ

10M-4H型　サイドウイング2ウェイ
（掻き込み姿勢）

除雪機械仕様一覧表

2. 除雪グレーダ　－(1)

（注）① 寸法　：寸法欄　m　は小数点第3位四捨五入
②（A）：アーティキュレートタイプ
③　AT　：　DPSオートシフトトランスミッション

製作会社	形式呼称	最大質量 kg	寸法 全長 m	寸法 全幅 m	寸法 全高 m	最小回転半径 m	定格出力 kw	ブレード幅 m	備　考
キャタピラー	3.7m級(A) 140-15 AWD	18,290	8.91	2.595	3.71	7.8	141 (max181)	3,660	(A)、1人乗り
	4.0m級(A) 140-15 AWD	18,505	8.91	2.595	3.71	7.8	141 (max181)	3,962	(A)、1人乗り
	4.3m級(A) 140-15 AWD	18,575	8.91	2.595	3.71	7.8	141 (max181)	4,267	(A)、1人乗り

取扱会社

日本キャタピラー合同会社　　電話:0223-25-3955　　FAX:0223-22-3373

住所　989-2494　宮城県岩沼市下野郷字西原103

型式呼称　　4.3m級（A）１４０－１５　AWD

＊除雪仕様はスカリ無　　.

除雪機械仕様一覧表

2. 除雪グレーダ　－(2)

（注） 寸法：寸法欄 m は小数点第3位四捨五入

製作会社	形式呼称	運転質量 kg	寸法 全長 m	寸法 全幅 m	寸法 全高 m	最小旋回半径 m	定格出力 (JIS D0006-1) ＊ KW (PS)	ブレード幅 m	備　考
コ マ ツ	3.1m級 GD405-7	12,005	7.72	2.14	3.43	6.3	107(146)	3.13	1人乗り
	3.7m級 GD675-6	18.285	9.77	2.41	3.41	7.4	1～3速：135 (183) 4～6速：150 (203) 7～8速：163 (221)	3.71	1人乗り
	4.0m級 GD675-6	18.335	9.77	2.41	3.41	7.4	1～3速：135 (183) 4～6速：150 (203) 7～8速：163 (221)	4.01	1人乗り
	4.3m級 GD675-6	18.485	9.77	2.41	3.41	7.4	1～3速：135 (183) 4～6速：150 (203) 7～8速：163 (221)	4.27	1人乗り

＊ 運転質量にはタイヤチェーンは含みません。

＊ 冷却ファン最低回転速度時の値

コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー

宮 城 地 区 電話050-3486-7031　FAX022-284-4404
住所　983-0034　宮城県仙台市宮城野区扇町４－１－38

青 森 地 区 電話050-3486-7041　FAX017-782-5552
住所　038-0031　青森県青森市三内字丸山393－188

コマツ秋田株式会社　電話018-865-1330　FAX018-864-6840
住所　010-0942　秋田県秋田市川尻大川町９－48

コマツ岩手株式会社　電話019-638-1100　FAX019-638-6316
住所　020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－９－５

コマツ山形株式会社　電話023-642-1106　FAX023-641-8092
住所　990-2334　山形県山形市蔵王成沢字町浦192

コマツ福島株式会社　電話024-922-2111　FAX024-922-7704
住所　963-8032　福島県郡山市下亀田１６－３

3.1m級 GD405-7

除雪機械仕様一覧表

3. 除雪ドーザ　－（1）

（注）① 寸法 ： 寸法欄 m は小数点第3位四捨五入
② （AP） ： アングリングプラウ
③ （SAP） ： サイドスライドアングリングプラウ
④ （MAP） ： マルチアングリングプラウ(汎用プラウ)
⑤ 8t,11t,14t級：カプラ式、18t：ピンオン式 表記

製作会社	型式呼称	除雪幅 最大アングリング mm	全装備質量 kg	寸法 全長（ストレート）m	寸法 全幅（車体）m	寸法 全高 m	最小回転半径（タイヤ外側）m	定格出力（ISO 9249）kw	プラウ幅 mm
キャタピラー（車輪式）	8t級（AP） 910-14	2,575 35°	8,470	6.40	2.19	3.24	4.67	73	3,145
	8t級（SAP） 910-14	2,575 35°	8,800	6.52	2.19	3.24	4.67	73	3,145
	8t級（MAP） 910-14	3,050 前方30°/後方35°	8,730	6.77	2.19	3.24	4.67	73	3,150
	11t級（AP） 920-14	2,830 35°	10,910	6.73	2.26	3.30	4.86	88	3,450
	11t級（SAP） 920-14	2,830 35°	11,350	6.86	2.26	3.30	4.86	88	3,450
	11t級（MAP） 920-14	3,305 前方30°/後方35°	11,310	7.14	2.26	3.30	4.86	88	3,450
	14t級（AP） 926M	3,030 35°	13,250	7.75	2.54	3.58	5.41	122	3,700
	14t級（SAP） 926M	3,030 35°	14,090	7.87	2.54	3.58	5.41	122	3,700
	14t級（MAP） 926M	3,450 前方30°/後方35°	14,000	7.88	2.54	3.58	5.41	122	3,630
	18t級（AP） 950Mz	3,215 35°	18,450	8.05	2.80	3.70	6.05	171	3,700
	18t級（SAP） 950Mz	3,250 35°	18,840	8.17	2.80	3.70	6.05	171	3,700
	18t級（MP） 950Mz	3,450 前方30°/後方35°	18,620	8.22	2.80	3.70	6.05	171	3,630

取扱会社
日本キャタピラー合同会社　電話：0223-25-3955　FAX：0223-22-3373
住所　989-2494　宮城県岩沼市下野郷字西原103

型式呼称　8t級（AP）910M

型式呼称　11t級（AP）918M

除雪機械仕様一覧表

3. 除雪ドーザ　-(2)

（注）　① 寸法 ： 寸法欄 m は小数点第3位四捨五入
② （AP） ： アングリングプラウ
③ （SAP） ： サイドスライドアングリングプラウ
④ （MAP） ： マルチアングリングプラウ(汎用プラウ)

製作会社	形式呼称	除雪幅 mm		運転質量（乗員2名） kg	寸法 全長（プラウ地上、ストレート時） m	寸法 全幅（車体） m	寸法 全高（黄色灯火上端まで） m	最小旋回半径（最外輪中心） m	定格出力（JIS D0006-1）＊ kw (PS)	プラウ幅（アングル角0°） mm
コマツ（車輪式）	8t級(AP) WA100-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時	2,770(30°) 3,200	8,380	6.46	2.25	3.32	4.68	73.1(99.4)	3,200
	8t級(SAP) WA100-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時	2,770(30°) 3,200	8,710	6.59	2.25	3.32	4.68	73.1(99.4)	3,200
	8t級（MAP） WA100-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時 左右引き込み時 左右突き出し時	2,705(33°) 3,200 3,095 2,315	8,920	6.56	2.25	3.32	4.68	73.1(99.4)	3,200
	11t級(AP) WA200-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時	2,990(30°) 3,450	11,210	7.08	2.38	3.41	5.10	94.0(128)	3,450
	11t級(SAP) WA200-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時	2,990(30°) 3,450	11,730	7.23	2.38	3.41	5.10	94.0(128)	3,450
	11t級（MAP） WA200-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時 左右引き込み時 左右突き出し時	2,870(35°) 3,450 3,385 2,350	11,770	7.27	2.38	3.41	5.10	94.0(128)	3,450
	14t級(AP) WA270-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時	3,205(30°) 3,700	13,590	7.50	2.47	3.47	5.18	111(151)	3,700
	14t級(SAP) WA270-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時	3,205(30°) 3,700	14,190	7.68	2.47	3.47	5.18	111(151)	3,700
	14t級（MAP） WA270-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時 左右引き込み時 左右突き出し時	3,065(35°) 3,650 3,555 2,570	14,210	7.59	2.47	3.47	5.18	111(151)	3,650
	18t級(AP)※1 WA380-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時	3,305(30°) 3,800	18,630	8.09	2.78	3.64	6.32	143(194)	3,800
	18t級(SAP)※1 WA380-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時	3,305(30°) 3,800	19,240	8.27	2.78	3.64	6.32	143(194)	3,800
	18t級（MAP）※1 WA380-8Y	アングル時(アングル角度) ストレート時 左右引き込み時 左右突き出し時	3,200(31°)※2 3,750 3640(31°)※2 2755(32°)※2	19,180	8.17	2.78	3.64	6.32	143(194)	3,750

※1：標準仕様の1名キャブに対し、キャブ左側ピラーを左方向に約100mm拡張し、左ドアを約100mm
左方向に移設して保安基準上必要な補助席空間を確保した2名キャブ。

※2：ｱﾝｸﾞﾙ角度31°　⇒手前に引き込み時の角度。ｱﾝｸﾞﾙ角度32°　⇒前方に突き出し時の角度

＊ 冷却ファン
最低回転速度時の値

取扱会社
コマツカスタマーサポート株式会社　東北カンパニー
宮城地区:　電話050-3486-7031　FAX022-284-4404
住所　983-0034　宮城県仙台市宮城野区扇町４－１－３８

WA200-8Y

WA270-8Y

除雪機械仕様一覧表

3. 除雪ドーザ　-(3)

（注）① 寸法　：寸法欄 m は小数点第3位四捨五入
② （AP）　：アングリングプラウ
③ （SAP）：サイドスライドアングリングプラウ
④ （MAP）：マルチアングリングプラウ(汎用プラウ)

製作会社	型式呼称	除雪幅 最大アングリング mm	全装備質量 kg	寸法 全長(ストレート)m	寸法 全幅(車体)m	寸法 全高 m	最小回転半径（最外輪中心） m	定格出力 kw	プラウ幅 mm
日立建機	5t級(AP) ZW80-5B	2,295 30°	5,565	5.55	1.92	3.12	3.8	47.0	2,650
	5t級(SAP) ZW80-5B	2,295 30°	5,765	5.63	1.92	3.12	3.8	47.0	2,650
	8t級(AP) ZW100-6	2,700 30°	7,960	6.51	2.18	3.38	4.5	71.0	3,120
	8t級(SAP) ZW100-6	2,700 30°	8,610	6.74	2.18	3.38	4.5	71.0	3,120
	8t級(MAP) ZW100-6	2,860 30°	8,180	6.60	2.18	3.38	4.5	71.0	3,300
	11t級(AP) ZW140-6	2,990 30°	11,110	7.28	2.37	3.43	5.1	103.0	3,450
	11t級(SAP) ZW140-6	2,990 30°	11,570	7.45	2.37	3.43	5.1	103.0	3,450
	11t級(MAP) ZW140-6	2,990 30°	11,690	7.54	2.37	3.43	5.1	103.0	3,450
	14t級(AP) ZW180-6	3,200 30°	15,060	7.88	2.61	3.53	5.3	125	3,700
	14t級(SAP) ZW180-6	3,200 30°	15,680	8.16	2.61	3.53	5.3	125	3,700
	14t級(MAP) ZW180-6	3,290 30°	15,350	7.92	2.61	3.53	5.3	125	3,800
	18t級(AP) ZW220-6	3,200 30°	17,640	8.15	2.79	3.62	6.1	144	3,700
	18t級(SAP) ZW220-6	3,200 30°	18,260	8.43	2.79	3.62	6.1	144	3,700
	18t級(MAP) ZW220-6	3,290 30°	17,910	8.19	2.79	3.62	6.1	144	3,800

取扱会社

日立建機日本株式会社東北支社　電話022-365-4141　FAX022-366-1422
住所　985-0843　多賀城市明月２－３－１
ユニキャリア株式会社東北支社　電話022-259-6351　FAX022-259-6350
住所　983-0013　仙台市宮城野区中野字葦畔１３９

型式呼称　ZW140J

型式呼称　ZW180J

除雪機械仕様一覧表

4. ロータリ除雪車　-(1)

（注）　寸法　：寸法mは小数点第３位四捨五入

製作会社	型式呼称	乗車定員 名	最大除雪量 t/h	最大除雪幅 m	全装備質量 kg	寸法 全長 m	寸法 全幅 m	寸法 全高 m	最小回転半径（最外側） m	定格出力 kw
NICHIJO	1.0m級 ＨＴＲ５５	1	450	1.00	2,370	4.48	1.00	1.99	3.8	46
	1.3m級 ＨＴＲ８８	2	850	1.30 1.50	5,630 5,660	5.46	1.30 1.50	2.47	3.9	86
	1.5m級　6輪駆動 フロントタンデム式 ＫＢＲ１０８	2	850	1.30 1.50	**6,090** **6,130**	**5.64** **5.64**	**1.30** **1.50**	2.45	4.5	86
	1.5m級 ＨＴＲ１４８	2	1,300	1.50 1.80	**7,030** **7,110**	**5.83**	**1.50** **1.80**	2.62	4.4	128
	2.2m級 ＨＴＲ３０８Ａ	2	2,900	2.20 2.60	**13,660** **13,850**	**7.95**	**2.20** **2.60**	3.57	6.1	270
	一車線積込型 ＨＴＲ２６８Ｌ	2	1,700 一車線積込 730m³/h	2.60	**18,540**	**9.98**	**2.60**	3.76	9.5	168
	２．６ｍ級 HTR408	2	4,200	2.60	**17,240**	**9.00**	**2.60**	3.57	6.6	353

取扱会社

株式会社 NICHIJO 東北営業所　電話022-295-1950　ＦＡＸ022-295-1720

住所　984-0051　仙台市若林区新寺１丁目２番２６号　小田急仙台東口ビル８階

型式呼称　　ＨＴＲ３０８Ａ

型式呼称　　ＨＴＲ８８

除雪機械仕様一覧表

4. ロータリ除雪車 −(2)

（注） 寸法 ：寸法mは小数点第3位四捨五入

製作会社	型式呼称	乗車定員 名	最大除雪量 t/h	最大除雪幅 m	全装備質量 kg	寸法 全長 m	寸法 全幅 m	寸法 全高 m	最小回転半径（最外側） m	定格出力 kw
新潟トランシス	NR43	1	320	1.00	2,435	4.39	1.00	1.99	3.8	34
	NR84	2	900	1.30	5,460	5.37	1.50	2.47	3.9	90
		2	900	1.50	5,500	5.37	1.50	2.47	3.9	90
	NR104T	2	900	1.30	5,600	5.36	1.50	2.45	5.1	90
		2	900	1.50	5,700	5.36	1.50	2.45	5.1	90
	NR144	2	990	1.50	5,790	5.67	1.50	2.57	3.9	90
		2	990	1.80	5,900	5.67	1.80	2.57	3.9	250
	NR303	2	2,820	2.20	13,570	7.40	2.20	3.57	6.8	250
		2	2,990	2.60	13,570	7.40	2.60	3.57	6.8	250
	NRN303	2	2,700	2.00	13,500	7.98	2.00	3.57	6.8	250
	NRNS304	2	2,700	2.00	15,000	8.46	2.00	3.65	7.9	250
	NR403	2	3,510	2.60	14,590	7.35	2.60	3.57	6.8	330
	NRZ602	2	4,000	2.60	20,000	6.06	2.60	3.68	6.8	447
	NR602	2	2,600 (20km/h)	2.60	20,000	8.44	2.60	3.69	7.6	447

取扱会社
新潟トランシス株式会社特機事業部東北営業所　電話022-717-1115　FAX022-717-1119
住所　981-0933　仙台市青葉区柏木1－2－45フォレスト仙台ビル

型式呼称　NR303

型式呼称　NR43

除雪機械仕様一覧表

4.　ロータリ除雪装置 -(3)

（注）　寸法　：寸法mは小数点第３位四捨五入

製作会社	型式呼称	最大除雪量 t/h	最大除雪幅 m	全装備質量 kg	寸法 全長 m	寸法 全幅 m	寸法 全高 m	定格出力 kw	備考
NICHIJO	NRT7	900	2.50	3,010	2.38	2.50	1.71	77	11t級ホイールローダ用
			2.70	3,070		2.70			13t級ホイールローダ用

取扱会社
株式会社 NICHIJO 東北営業所　　電話022-295-1950　　ＦＡＸ022-295-1720
住所　984-0051　仙台市若林区新寺1丁目2番26号　小田急仙台東口ビル8階

型式呼称　　NRT7

除雪機械仕様一覧表

5.　ハンドガイド式除雪機　-（1）

（注）①　寸法：寸法mは小数点第3位四捨五入
②（GE）：ガソリンエンジン
③（DE）：ディーゼルエンジン

製作会社	型式呼称	最大除雪量 t/h	最大除雪幅 m	全装備質量 kg	寸法 全長 m	寸法 全幅 m	寸法 全高 m	最高出力 kw	備　考
範多機械	HGR-08	100	0.8	700	2.7	0.86	2.43	16.5	GE

取扱会社

範多機械株式会社 仙台営業所　電話022-235-1571　FAX022-235-1419

住所　984-0015　仙台市若林区卸町３－３－５

型式呼称　HGR -08

除雪機械仕様一覧表

6. 凍結抑制剤散布車(散布機)　-(1)

製作会社	型式呼称	種　類	ホッパ容量 ㎥	散布量 g/㎡	最高出力 KW	総質量 kg	装着車両 t級	備　考
範多機械	MS-10MH(S)	車載式	1.0	20～40	6.6	970	3	
	MS-15MH(S)	車載式	1.5	20～40	6.6	1,070	3	
	MS-20MH(S)	車載式	2.0	20～40	6.6	1,120	4	
	MS-25BIT(D)	自走式 4X4	2.5	15～50	162	7,910	4	乾式 中型(旧普通)免許 **最大積載量方式**
	MS-40BIT(D)	自走式 4X4	4.0	15～50	162	7,920	4	乾式 中型(旧普通)免許 **最大積載量方式**
	MS-25BIT(D)	自走式 4X4	2.5	15～50	162	10,870	5	乾式 中型(旧普通)免許 **最大積載量方式**
	MS-40BIT(D)	自走式 4X4	4.0	15～50	162	10,820	5	乾式 中型免許 **最大積載量方式**
	MS-25BIT(W)	自走式 4X4	2.5	15～50	162	10,830	5	湿式 中型免許 **最大積載量方式**
	MS-50BWT	自走式 6×4または6×6	5.0	20～40	車両により異なる	車両により異なる	10	湿式 大型免許 **最大積載量方式**
	MS-60BWT	自走式 6×4または6×6	6.0	20～40	車両により異なる	車両により異なる	10	湿式 大型免許 **最大積載量方式**
	MS-30SWT	自走式 4X4	2.5	15～50	162	10,830	5	湿潤式 中型免許 **最大積載量方式**
	MS-40SWT	自走式 4X4	3.4	15～50	162	10,890	5	湿潤式 中型免許 **最大積載量方式**

取扱会社

範多機械株式会社仙台営業所　電話022-235-1571　FAX022-235-1419

住所　984-0015　仙台市若林区卸町3－3－5

型式呼称　MS－BIT(D)

型式呼称　MS－SWT

除雪機械仕様一覧表

6．凍結抑制剤散布車（散布機）　-（2）

製作会社	型式呼称	種　類	ホッパ容量 m³	散布量 g/m²	最高出力 KW	総質量 kg	装着車両 t級	備　考
NICHIJO	乾式 NDS15JS5	車載式	1.5	5～40	13	2,450	2.5	
	乾式 NDS20JS5	車載式	2.0	5～40	13	3,080	3.5	
	湿式 NWS15JR5	車載式	1.5	5～40	13	3,000	3	
	湿式 NWS20JR5	車載式	2.0	5～40	13	3,630	4	
	乾式 NDS22SS5	自走式 4×4	2.2	5～50	154	7,990	4	
	3t級、乾式 NDS25SS5	自走式 4×4	2.5	5～50	154	10,990	5	
	4t級、乾式 NDS35SS5	自走式 4×4	3.5	5～50	154	10,990	5	
	乾式 NDS40SS5	自走式 4×4	4.0	5～50	154	10,990	5	
	3t級、湿式 NWS25SS5	自走式 4×4	2.5	5～50	154	10,990	5	
	4t級、湿式 NWS35SS5	自走式 4×4	3.5	5～50	154	10,990	5	
	湿式 NWS40SS5	自走式 4×4	4.0	5～50	車両により異なる	車両により異なる	7	
	湿式 NWS40TS5	自走式 4×4	4.0	5～100	車両により異なる	車両により異なる	7	ツインチャンバ方式
	湿式 NWS60SS5	自走式 6×6	6.0	5～50	309	車両により異なる	10	ワンウェイプラウ付

取扱会社

株式会社　NICHIJO　東北営業所　　電話022-295-1950　　ＦＡＸ022-295-1720

住所　984-0051　仙台市若林区新寺1丁目2番26号　小田急仙台東口ビル8階

型式呼称　NDS25SS5

型式呼称　NWS25SS5